

TENSID AGS 221 Graffitientferner



TENSID AGS 221

ist ein schnell wirkender, gelartiger bzw. flüssiger Graffitientferner



Anwendungsbereich

TENSID AGS 221 beseitigt schnell Graffiti von mineralischen Untergründen wie Beton, Fliesen, Naturstein, Klinker, Putz, Metall, Einbrennlackierungen und pulverbeschichteten Oberflächen. Bestens geeignet ist **TENSID AGS 221** auch für die Entfernung von Graffiti auf 2-Komponenten-Fahrzeuglackierungen.

Graffitientfernung / Anwendung

TENSID AGS 221 wird ausreichend dick auf das Graffiti aufgetragen. Nach dem Auftragen löst **TENSID AGS 221** das Graffiti auf. In der Regel zwischen 5 und 30 Minuten; abhängig vom Untergrund, der Umgebungstemperatur sowie von der Art und dem Alter der Graffiti-Farbe. In Ausnahmefällen kann die Einwirkzeit auch länger sein. Nach dem Auflösen der Farbe kann diese mit einem HD-Reiniger abgespült werden. Beim Abspülen mit dem HD-Reiniger ist zu beachten, dass die Oberfläche nicht durch zu hohen Druck oder Temperatur beschädigt wird und die gesamte Chemie von und aus der Oberfläche gewaschen wird. Bei glatten Oberflächen können die aufgelösten Farben auch mit einem Tuch entfernt werden. Sollten Farbteile auf der Oberfläche zurückbleiben, den Vorgang auf den entsprechenden Stellen wiederholen. Auf porösen Oberflächen bleiben oft sogenannte Schatten zurück. Auf mineralischen Oberflächen können diese mit dem Schattenentferner **TENSID AGS 60** entfernt werden. Schatten von Edding-Stiften lassen sich mit **TENSID E 250** bleichen. Die geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einleiten in das öffentliche Kanalsystem sind zu beachten. Es wird empfohlen, den Entferner vorher auf einer kleinen Fläche zu testen.

Materialeigenschaften / Umwelt

TENSID AGS 221 ist ein goldgelbes, gelartiges oder flüssiges Produkt. Spezifisches Gewicht 1 kg / Liter. **TENSID AGS 221** ist biologisch abbaubar gemäß OECD Guideline 302 B Zahn-Wellens/EMPA Test.

Lieferung / Verbrauch

TENSID AGS 221 wird in 1-Liter-, 5-Liter- und 20-Liter-Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,05 – 0,2 Liter pro m².

Lagerung / Haltbarkeit

TENSID AGS 221 ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet ist **AGS 221** etwa 24 Monate haltbar.

Graffitientfernung / Anwendung



Reizt Augen und Haut. Das Produkt ist kein Gefahrgut. Beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt. UBA-Nr.: 3750 – 0003 Bitte Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe verwenden.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.

Anwendung



Graffitientferner AGS 221 wird auf die zu reinigende Fläche aufgetragen.

1. **TENSID AGS 221** einfach auftragen und einwirken lassen,



2. **TENSID AGS 221** nach dem Anlösen einfach mit dem Heißwasser-HD-Reiniger abwaschen,



3. darauf achten, dass die gesamte Chemie aus der Oberfläche gewaschen wird,



4. die gereinigte Fläche mit **TENSID AGS 3502** schützen

TENSID Deutschland GmbH Raiffeisenstraße 3 63579 Freigericht - Somborn

Telefon: (06055) 90 69 30 Fax: (06055) 90 69 50 mail: info@tensid.org www.tensid.org