

TENSID AGS 60

ist ein Entferner von Farbschatten auf mineralischen Oberflächen als flüssig oder Gel



Anwendungsbereich

TENSID AGS 60 beseitigt die Schatten von Graffiti aus mineralischen Oberflächen wie Beton, Klinker, Naturstein, Mauer- und Fliesenfugen sowie Putz. Auch auf anderen mit mineralischen Farben gestrichenen Untergründe einsetzbar. Nicht geeignet für Aluminium!

Graffiti-Entfernung / Anwendung

TENSID AGS 60 wird mit Hilfe eines Pinsel oder Handsprühgerätes (siehe TENSID – Zubehör) ausreichend dick auf die Farbschatten aufgetragen. Nach dem Auftragen löst TENSID AGS 60 die Farbschatten in den Poren auf. In der Regel liegt die Auflösungszeit zwischen 1 und 10 Minuten. Diese ist abhängig vom Untergrund, der Umgebungstemperatur sowie von der Art und dem Alter der Farbschatten. In Ausnahmefällen kann die Wirkzeit auch länger sein. Tensid AGS 60 darf nicht in die Oberfläche eintrocknen.

Nach dem Auflösen der Farbschatten (oftmals beginnen die Farben aus den Poren zu laufen) können diese mit einem Hochdruckreiniger abgespült werden. Beim Abspülen mit dem Hochdruckreiniger ist zu beachten, dass die Oberfläche nicht durch zu hohen Druck oder Temperatur beschädigt wird und die gesamte Chemie von und aus der Oberfläche gewaschen wird. So lange mit Wasser abspülen, bis keine Schaumbildung mehr entsteht. Sollten Farbschatten zurückbleiben, den Vorgang auf den entsprechenden Stellen wiederholen. Schatten von Edding-Stiften lassen sich auch mit dem Schattenentferner TENSID E 270 entfernen. Die geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einleiten in das öffentliche Kanalsystem sind zu beachten.

Es wird empfohlen, den Entferner vorher auf einem kleinen Oberflächenteil zu testen.

Materialeigenschaften / Umwelt

TENSID AGS 60 ist ein braungelbes, flüssiges oder gelartiges Produkt. Spezifisches Gewicht 1 kg/Liter. pH-Wert 14. TENSID AGS 60 ist biologisch abbaubar gemäß OECD Guidline 302 B Zahn-Wellens/EMPA Test.

Lieferung / Verbrauch

TENSID AGS 60 wird in 1-Liter- und 5-Liter-Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,1 – 0,3 Liter pro m².

Lagerung / Haltbarkeit

TENSID AGS 60 ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet ist der Schattenentferner etwa 24 Monate haltbar.

Kennzeichnung / Sicherheit



Verursacht schwere Verätzungen.
Das Produkt ist Gefahrgut. UN-Nr. 1814; Kl. 8;
Klassifizierungscode C5; Verpackungscode II
Beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.
UBA-Nr.: 3750 – 0006

Bitte Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe verwenden.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender. Wir geben Unterstützung durch Schulungen und Unterhaltung eines technischen Dienstes.

GEBRAUCHSANLEITUNG



1. TENSID AGS 60 einfach mit dem Pinsel oder Handsprühgerät auftragen



2. TENSID AGS 60 einwirken lassen



3. Die Graffittischatten einfach mit Heißwasser-Hochdruckreiniger abwaschen



4. Abschliessend mit TENSID AGS 3502 schützen