

# TENSID AGS 221 Graffitientferner



## TENSID AGS 221

ist ein schnell wirkender, gelartiger bzw. flüssiger Graffitientferner



### Anwendungsbereich

TENSID AGS 221 beseitigt schnell Graffiti von mineralischen Untergründen wie Beton, Fliesen, Naturstein, Mauerziegel, Klinker, Putz sowie von Metall, Holz, Einbrennlackierungen und pulverbeschichteten Oberflächen. Bestens geeignet ist TENSID AGS 221 auch für die Entfernung von Graffiti auf 2-Komponenten-Fahrzeuglackierungen.

### Graffitientfernung / Anwendung

TENSID AGS 221 wird mit einem Pinsel (siehe TENSID – Zubehör) oder einem geeigneten Airlessgeräten ausreichend dick auf das Graffiti aufgetragen. Nach dem Auftragen löst TENSID AGS 221 das Graffiti auf. In der Regel liegt die Auflösungszeit zwischen 5 und 30 Minuten. Diese ist abhängig vom Untergrund, der Umgebungstemperatur sowie von der Art und dem Alter der Graffitiart. In Ausnahmefällen kann die Wirkzeit auch länger sein.

Nach dem Auflösen der Farbe kann diese mit einem Hochdruckreiniger abgespült werden. Beim Abspülen mit dem Hochdruckreiniger ist zu beachten, dass die Oberfläche nicht durch zu hohen Druck oder Temperatur beschädigt wird und die gesamte Chemie von und aus der Oberfläche gewaschen wird. Bei glatten Oberflächen können die aufgelösten Farben auch mit einem Lappen entfernt werden. Sollten Farbteile auf der Oberfläche zurückbleiben, den Vorgang auf den entsprechenden Stellen wiederholen. Auf porösen Oberflächen bleiben oft sogenannte Schatten (Farbpigmente in den Poren) zurück. Auf mineralischen Oberflächen können diese mit dem Schattentferner TENSID AGS 60 entfernt werden. Schatten von Edding-Stiften lassen sich mit dem Schattentferner TENSID E 270 entfernen.

Die geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einleiten in das öffentliche Kanalsystem sind zu beachten. Es wird empfohlen, den Entferner vorher auf einer kleinen Fläche zu testen.

### Materialeigenschaften / Umwelt

TENSID AGS 221 ist ein goldgelbes, gelartiges oder flüssiges Produkt. Spezifisches Gewicht 1 kg / Liter. TENSID AGS 221 ist biologisch abbaubar gemäß OECD Guidline 302 B Zahn-Wellens/EMPA Test.

### Lieferung / Verbrauch

TENSID AGS 221 Gel bzw. flüssig wird in 1-Liter-, 5-Liter- und 20-Liter-Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,05 – 0,2 Liter pro m<sup>2</sup>.

### Lagerung / Haltbarkeit

TENSID AGS 221 ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet ist der Graffitientferner etwa 24 Monate haltbar.

### Kennzeichnung / Sicherheit

Das Produkt ist kein Gefahrstoff und kein Gefahrgut. Beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

UBA-Nr.: 3750 – 0003

Bitte Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe verwenden.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender. Wir geben Unterstützung durch Schulungen und Unterhaltung eines technischen Dienstes.

### GEBRAUCHSANLEITUNG



1 Graffitientferner AGS 221 wird auf die zu reinigende Fläche aufgetragen.

TENSID AGS 221 einfach auftragen und einwirken lassen



2 TENSID AGS 221 nach dem Anlösen einfach mit dem Heißwasser-Hochdruckreiniger abwaschen



3 Darauf achten, dass die gesamte Chemie aus der Oberfläche gewaschen wird



4 Geschafft, endlich clean, jetzt aber schützen mit TENSID AGS 3502

TENSID Deutschland GmbH Raiffeisenstraße 3 63579 Freigericht - Somborn

Telefon: (06055) 90 69 30 Fax: (06055) 90 69 50 mail: info@tensid.org www.tensid.org