

## TENSID AGS 27

ist ein flüssiger Graffitientferner für Bitumenfarben und ölhaltige Farben



### Anwendungsbereich

TENSID AGS 27 beseitigt schnell Bitumenfarben und ölhaltige Farben (z. B. einige Silberarten) von fast allen Untergründen.

### Anwendung / Graffitientfernung

TENSID AGS 27 wird mit Hilfe eines Pinsel (siehe TENSID – Zubehör) oder eines geeigneten Airlessgerätes ausreichend dick auf das Graffiti aufgetragen. Nach dem Auftragen löst TENSID AGS 27 das Graffiti auf. In der Regel liegt die Auflösungszeit zwischen 5 und 30 Minuten. Diese ist abhängig vom Untergrund, der Umgebungstemperatur sowie von der Art und dem Alter der Graffitifarbe. In Ausnahmefällen kann die Wirkzeit auch länger sein.

Nach dem Auflösen der Farbe kann diese mit einem Hochdruckreiniger abgespült werden. Beim Abspülen mit dem Hochdruckreiniger ist zu beachten, dass die Oberfläche nicht durch zu hohen Druck oder Temperatur beschädigt wird und die gesamte Chemie von und aus der Oberfläche gewaschen wird. Bei glatten Oberflächen können die aufgelösten Farben auch mit einem Lappen entfernt werden. Sollten Farbteile auf der Oberfläche zurückbleiben, den Vorgang auf den entsprechenden Stellen wiederholen. Auf porösen Oberflächen bleiben oft sogenannte Schatten (Farbpigmente in den Poren) zurück. Auf mineralischen Oberflächen können diese mit dem Schattenentferner TENSID AGS 60 entfernt werden. Mögliche Rückstände von Ölen und Fetten können mit einem geeigneten Reiniger für Öle und Fette (siehe TENSID – Produktpalette) beseitigt werden.

Die geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einleiten in das öffentliche Kanalsystem sind zu beachten.

*Es wird empfohlen, den Entferner vorher auf einer kleinen Fläche zu testen.*

### Materialeigenschaften / Umwelt

TENSID AGS 27 ist ein hellgelbes, flüssiges Produkt. Spezifisches Gewicht 0,84 kg / Liter. TENSID AGS 27 ist biologisch abbaubar gemäß OECD Guidline 302 B Zahn-Wellens/EMPA Test.

### Lieferung / Verbrauch

TENSID AGS 27 wird in 1-Liter und 5-Liter-Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,2 – 0,5 Liter pro m<sup>2</sup>.

### Lagerung / Haltbarkeit

TENSID AGS 27 ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet ist der Graffitientferner etwa 24 Monate haltbar.

### Kennzeichnung / Sicherheit

Das Produkt ist kein Gefahrgut. Beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt. Das Tragen von Schutzbrille und Schutzhandschuhen wird empfohlen.



Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender. Wir geben Unterstützung durch Schulungen und Unterhaltung eines technischen Dienstes.