

# TENSID AGS 2+ Graffiti-entferner



## TENSID AGS 2+

ist ein schnell wirkender, gelartiger Graffiti-entferner



## GEBRAUCHSANLEITUNG



1. TENSID AGS 2+ zum Entfernen von Graffiti auf porösen wie auch auf glatten mineralischen Oberflächen



2. TENSID AGS 2+ mit Pinsel oder Spritzgerät auftragen und einwirken lassen



3. Ist die Farbe bis auf den Untergrund angelöst, kann mit dem Abwaschen begonnen werden



4. Abschliessend mit TENSID AGS 3502 schützen

### Anwendungsbereich

TENSID AGS 2+ beseitigt sehr schnell Graffiti von mineralischen Untergründen wie Beton, Fliesen, Naturstein, Mauerziegel, Klinker, Putz sowie von Metall, Holz, Einbrennlackierungen und den meisten pulverbeschichteten Oberflächen.

### Graffiti-entfernung / Anwendung

TENSID AGS 2+ wird mit Hilfe eines Pinsel (siehe TENSID – Zubehör) oder eines geeigneten Airlessgerätes ausreichend dick auf das Graffiti aufgetragen. Nach dem Auftragen löst TENSID AGS 2+ das Graffiti auf. In der Regel liegt die Auflösungszeit zwischen 5 und 30 Minuten. Diese ist abhängig vom Untergrund, der Umgebungstemperatur sowie von der Art und dem Alter der Graffiti-Farbe. In Ausnahmefällen kann die Wirkzeit auch länger sein.

Nach dem Auflösen der Farbe kann diese mit einem Hochdruckreiniger abgespült werden. Beim Abspülen mit dem Hochdruckreiniger ist zu beachten, dass die Oberfläche nicht durch zu hohen Druck oder Temperatur beschädigt wird und die gesamte Chemie von und aus der Oberfläche gewaschen wird. Bei glatten Oberflächen können die aufgelösten Farben auch mit einem Lappen entfernt werden. Sollten Farbteile auf der Oberfläche zurückbleiben, den Vorgang auf den entsprechenden Stellen wiederholen. Auf porösen Oberflächen bleiben oft sogenannte Schatten (Farbpigmente in den Poren) zurück. Auf mineralischen Oberflächen können diese mit dem Schattenentferner TENSID AGS 60 entfernt werden. Schatten von Edding-Stiften lassen sich mit dem Schattenentferner TENSID E 270 entfernen. Die geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einleiten in das öffentliche Kanalsystem sind zu beachten.

*Es wird empfohlen, den Entferner vorher auf einer kleinen Fläche zu testen.*

### Materialeigenschaften / Umwelt

TENSID AGS 2+ ist ein hellgelbes, gelartiges Produkt. Spezifisches Gewicht 1,08 kg / Liter.

TENSID AGS 2+ ist biologisch abbaubar gemäß OECD Guideline 302 B Zahn-Wellens/EMPA Test.

### Lieferung / Verbrauch

TENSID AGS 2+ wird in 1-Liter- und 5-Liter-Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,2 – 0,5 Liter pro m<sup>2</sup>.

### Lagerung / Haltbarkeit

TENSID AGS 2+ ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frost-sicher zu lagern. Ungeöffnet ist der Graffiti-entferner etwa 24 Monate haltbar.

### Kennzeichnung / Sicherheit



Reizt Augen und Haut. Das Produkt ist kein Gefahrgut.

Beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

UBA-Nr.: 3750 – 0004

Bitte Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhen verwenden.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender. Wir geben Unterstützung durch Schulungen und Unterhaltung eines technischen Dienstes.

TENSID Deutschland GmbH Raiffeisenstraße 3 63579 Freigericht - Somborn

Telefon: (06055) 90 69 30 Fax: (06055) 90 69 50 mail: [info@tensid.org](mailto:info@tensid.org) [www.tensid.org](http://www.tensid.org)

