

# TENSID AGS 60 Schattenentferner



## TENSID AGS 60

ist ein Entferner von Farbschatten auf mineralischen Oberflächen als flüssig oder Gel



### Anwendungsbereich

**TENSID AGS 60** beseitigt die Schatten von Graffiti aus mineralischen Oberflächen wie Beton, Klinker, Naturstein, Mauer- und Fliesenfugen sowie Putz. Auch auf anderen mit mineralischen Farben gestrichenen Untergründe einsetzbar. Nicht geeignet für Aluminium!

### Graffitientfernung / Anwendung

**TENSID AGS 60** wird mit Hilfe eines Pinsels ausreichend dick aufgetragen. Nach dem Auftragen löst **TENSID AGS 60** die Farbschatten in den Poren auf. In der Regel liegt die Auflösungszeit zwischen 1 und 10 Minuten; abhängig vom Untergrund, der Umgebungstemperatur sowie von der Art und dem Alter der Farbschatten. In Ausnahmefällen kann die Wirkzeit auch länger sein. **Tensid AGS 60** darf nicht in die Oberfläche eintrocknen. Nach dem Auflösen der Farbschatten diese mit einem HD-Reiniger abspülen. Beim Abspülen ist zu beachten, dass die Oberfläche nicht durch zu hohen Druck oder Temperatur beschädigt wird und die gesamte Chemie aus der Oberfläche gewaschen wird. So lange mit Wasser abspülen, bis keine Schaumbildung mehr entsteht. Sollten Farbschatten zurückbleiben, den Vorgang auf den entsprechenden Stellen wiederholen. Schatten von Edding-Stiften lassen sich auch mit dem Schattenentferner **TENSID E 270** entfernen bzw. mit **TENSID E250** bleichen. Die geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einleiten in das öffentliche Kanalsystem sind zu beachten.

### Materialeigenschaften / Umwelt

**TENSID AGS 60** ist ein braungelbes, flüssiges oder gelartiges Produkt. Spezifisches Gewicht 1 kg/Liter. pH-Wert 14. **TENSID AGS 60** ist biologisch abbaubar gemäß OECD Guideline 302 B Zahn-Wellens/EMPA Test.

### Lieferung / Verbrauch

**TENSID AGS 60** wird in 1-Liter- und 5-Liter-Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,1 – 0,3 Liter pro m<sup>2</sup>.

### Lagerung / Haltbarkeit

**TENSID AGS 60** ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet ist **TENSID AGS 60** etwa 24 Monate haltbar.

### Graffitientfernung / Anwendung



Verursacht schwere Verätzungen. Das Produkt ist Gefahrgut. UN-Nr. 1814; Kl. 8; Klassifizierungscode C5; Verpackungscode II. Beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt. UBA-Nr.: 3750 – 0006; Bitte Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe verwenden.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.

## Anwendung



Schattenentferner AGS 60 wird aufgetragen.

1. **TENSID AGS 60** einfach auftragen,



Nach ca. 5 Minuten Einwirkzeit kann mit dem Auswaschen begonnen werden.

2. **TENSID AGS 60** einwirken lassen,



3. die Graffiti-Schatten einfach mit Heißwasser-HD-Reiniger abwaschen,



4. die saubere Fläche sollte nun mit **TENSID AGS 3502** geschützt werden

TENSID Deutschland GmbH Raiffeisenstraße 3 63579 Freigericht - Somborn

Telefon: (06055) 90 69 30 Fax: (06055) 90 69 50 mail: [info@tensid.org](mailto:info@tensid.org) [www.tensid.org](http://www.tensid.org)